

工业加固笔记本



APC-1013

产品特点：

- 卡槽隐藏式设计
- 可用航插引出串口
- Atom D2550双核处理器
- 13.3寸TFT真彩触摸显示屏
- DC12V供电或18650锂离子智能供电
- 屏幕可旋转180°或翻转360°用做平板

支持客户需求化定制

APC-1013是一款采用卡槽隐藏式设计的军用便携式计算机，机箱配备13.3寸TFT可触摸真彩低温阳光下可读液晶屏，分辨率可达1280×800，触摸屏通过独特的旋转枢纽，可将屏幕轻松开合180°或翻转360°成平板，是将PXI与平板电脑高度集成的设计。

◎ 主板参数：

CPU: Intel Atom D2550双核处理器 1.86GHz (2 X 512 L2缓存)
 内存: 4G DDR3
 图形引擎: Intel GMA 3650支持一个640MHz显示core
 网络: RTL 8111E GbE
 USB3.0: Asmedia ASM 1042 USB3.0 extended host控制器
 嵌入式控制器: iWDD (iTE) 8 X USB2.0 (信号底板) 2 X SATA 3GB/s
 音频: 高清晰度音频接口 (底板)
 显示输出: VGA集成于Intel D2550 (信号底板) 1 X CRT (高达2048 X1536)
 LVDS集成于D2550,单通道24bit LVDS by D2550, 高达1440 X 900@60Hz
 GPIO: Yes (底板) / SMBus: Yes (底板) / I²C: Yes (底板)
 LPC: Yes (底板) / SPI: Yes (底板)
 串行端口: 2 X 串行端口 (底板)
 扩展槽: 4XPCIeX1信号 (底板)
 看门狗定时器: 软件可编程支持1-255秒系统复位
 功耗: +12V 0.45A, Vcore_12V@1.0A

◎ 物理参数

尺寸: 330mm × 250mm × 55mm (W × D × H)
 重量: 小于5.5kg 颜色: 军绿色 包装: 铝合金拉杆包装

◎ 环境参数

操作环境 温度范围: 0 ~ 50°C, 相对湿度: 10 ~ 90%
 储存温度 温度范围: -20 ~ 80°C, 相对湿度: 5 ~ 95%, 无凝露